

MEYER[®]



RPS-E1

- Thermocolleuse, masculin, féminin et chemise
- Chauffe et pression très précise
- Laize utile 700 et 1000 mm
- Economie d'énergie, fiable et prix très attractif

RPS-E1 Evolution

La RPS-E1 est une presse à thermocoller compacte au prix très attractif. Elle est une déclinaison de la série Evolution éprouvée durant des années et avec plein de succès.

Le système de chauffe MEYER éprouvé

- Economie d'énergie
- Chauffe performante
- 2 zones de régulations PID
- Eléments de chauffe traités anti abrasion
- Résistance de chauffe tubulaire à longue durée de vie

Rouleaux de pression précis

- Cylindres de pressions de gros diamètres
- Revêtement spécial siliconé des 2 rouleaux
- Pression régulière sur la laize
- Compenseur de pression réglable
- Double système de pression adaptable
- Rouleaux Multiflex sur demande
- Pression pneumatique
- Réglage de la pression non graduelle

Fonctionnalité et maintenance ergonomique

- Tapis de chargement d'environ 600 mm
- Grands afficheurs
- Réglage très simple des paramètres
- Lampe de diagnostic, recherche rapide des défauts
- Habillage avec des portes latérales et des couvercles basculants
- Raclettes de nettoyage avec accès rapide pour la maintenance
- Système de nettoyage continu des 2 tapis
- Résistance de chauffe Quick-Change
- Roulements à maintenance réduite et à



RPS-E1 avec empileur M-AST YC

La RPS-E1 peut également être équipée d'un empileur pour augmenter la productivité et réduire le personnel.

En Alternatif, la RPS-E1 peut également recevoir un tapis de retour permettant à l'opérateur de déposer et de décharger les pièces thermocollées au poste de chargement.

RPS-E1 Evolution			
Laize utile	[mm]	700	1000
Tension	[V/3/N]	400	400
Puissance de branchement	[kW]	11	14
Longueur de chauffe	[mm]	975	975
Puissance de chauffe	[kW]	10,5	13,5
Puissance de branchement	[°C]	200	200
Zones de température		2	2
Pression pneumatique	[N/cm ²]	50	50
Vitesse de transport	[m/min]	1 - 12	1 - 12
Dimensions L x l x h	[mm]	3555 x 1300 x 1230	3555 x 1600 x 1230
Poids	[kg]	700	800

Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.



Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH

Herbert-Meyer-Str. 1
D-92444 RötZ
Tel.: +49 (09976)-208-0
Fax: +49 (09976)-1510
E-mail: info@meyer-machines.com